

Sperrschranke Modell OBICE

Sperrschranke, vertikal schwenkbar, mit Gewichtsausgleich durch Gasdruckfeder

Material:	Stahl S 235 JR - alt St 37 für Standrohr und Auflagepfosten
Hauptstütze:	120 x 80 mm, mit Fußplatte 360 x 360 x 8 mm
Auflagepfosten:	70 x 70 mm, mit Fußplatte 200 x 200 x 8 mm, optional höhenverstellbar alternativ Pendelstütze unter dem Schrankenbaum, aus höhenverstellbarem Aluminiumrohr Ø 42 mm
Schrankenbaum:	Aluminium-Strangpressprofil 115 x 84 mm mit Antisitzschutz und unterer Einschubnut, aus AIMGSi0,5 - Werkstoff EN-AW-6063, weiß beschichtet, auf Trägerrohr Ø 70 x 2,9 mm verschraubbar
Höhe über Flur:	950 mm
Sperrbreiten:	1500 mm bis 8000 mm in 500 mm - Raster
Verriegelung:	an der Hauptstütze wahlweise durch Dreikant nach DIN 3223 oder Zylinderschloß, oder 2 x Zylinderschloß, oder Dreikant und Zylinderschloß
Korrosionsschutz:	Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke 55µ
Deckbeschichtung:	Stand- und Auflagepfosten in RAL 3020 verkehrsrot, Schrankenbaum in RAL 9016 verkehrsweiß
Reflexfolien:	rot reflektierend auf dem Schrankenbaum

Bildbeispiele:



Hauptstütze




Auflagepfosten (Serie)



Auflagepfosten höhenverstellbar (Aufpreis)



Pendelstütze höhenverstellbar (optional ohne Aufpreis)



Antisitzprofil