

Absperrpfosten Modelle QUANTUS ortsfest und herausnehmbar

| | |
|-------------------|---|
| Material: | Stahl SRJ 235, alt ST 37 |
| Außenmaß: | Ø 152 x 3,2 mm |
| Gesamtlänge: | zum Einbetonieren 1300 mm zum Aufdübeln 900 mm herausnehmbar 900 mm über Flur |
| Pfostenabschluß: | kranzverschweißt mit Ø 156er gewölbter Scheibe |
| Ausführungsart: | A) zum Einbetonieren B) zum Aufdübeln mit Fußplatte, Plattenmaß 200 x 200 mm, 4 Löcher Ø 21 mm C) herausnehmbar durch Dreikant nach DIN 3223, Schenkel des Dreikant 17 mm, mit eingelegter Schutzhülse Ø 35 mm und angeschweißtem Einschub 70x70 mm für Bodenhülse 80x80x3 mm |
| Korrosionsschutz: | Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke 55µ |
| Deckbeschichtung: | wahlweise zusätzlich elektrostatische Pulverlackbeschichtung nach DIN EN ISO 55633 mit Schichtdicken nach DIN EN ISO 2178 und 2360 Regelbeschichtung in verkehrsweiß RAL 9016 |
| Reflexfolien: | 2 reflektierende rote Folienstreifen, verkehrsrot Typ1, 120 mm breit, Folienhersteller Sakai Trading, Nippon oder 3-M |

