

Absperrpfosten Modell SEPTUS, herausnehmbar oder klappbar

- Material:** Stahl SRJ 235, alt ST 37
- Außenmaß:** Ø 76 mm
- Länge über Flur:** herausnehmbarer Pfosten 1000 mm
klappbarer Pfosten 900 mm
- Pfostenabschluß:** bündig verschweißt, wahlweise Alugußkappe
- Ausführungsart:**
- A) herausnehmbar mit Dreikant nach DIN 3223, Schenkel des Dreikantes 17 mm mit aufgeschweißter Schutzhülse Ø 35 mm und nach außen geführtem Dreikant, oder oben liegendes Zylinderschloß 200 mm von unten aufgeschweißter Auflagering Ø 80x6 mm innen liegendes Verriegelungs-Flacheisen, edelstahlfedergelagert dazu Bodenhülse Ø 70x4x400 mm
 - B) klappbar, zum Aufdübeln mit Fußplatte, Dreikant oder Zylinderschloß wie vor, Plattenmaß 150x100x8 mm, mit 4 Löchern Ø 10 mm und aufgeschweißten Verriegelungshaken im Pfosten liegendes Verriegelungs-Flacheisen, edelstahlfedergelagert
 - C) klappbar und herausnehmbar, mit unter der Fußplatte angeschweißtem Einschubteil 70x70, für eine Bodenhülse 80x80x3 mm, einschließlich der Bodenhülse, Dreikant oder Zylinderschloß wie vor
- Korrosionsschutz:** Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke 55µ
- Deckbeschichtung:** wahlweise zusätzlich elektrostatische Pulverlackbeschichtung nach DIN EN ISO 55633 mit Schichtdicken nach DIN EN ISO 2178 und 2360 Regelbeschichtung in verkehrsweiß RAL 9016
- Reflexfolien:** 2 reflektierende rote Folienstreifen, verkehrsrot Typ1, 120 mm breit
Folienhersteller Sakai Trading, Nippon oder 3-M

