

**Stilpoller Planus 70 x 70 mm**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Material:               | Stahl S 235 JR - alt St 37   |
| Außenmaß:               | Quadratrohr 70 x 70 x 2 mm   |
| Gesamtlänge:            | 1200 mm  |
| Länge über Flur:        | 900 mm   |
| Pfostenabschluß:        | Bandstahlaufsatz 70 x 5 mm, U-förmig gebogen   |
| Ausführungsart:         | ortsfest zum Einbetonieren, ortsfest mit Fußplatte zum Aufdübeln,<br>herausnehmbar durch DIN-Dreikant<br>klappbar durch DIN-Dreikant |
| Ver-, Entriegelung:     | Dreikant nach DIN 3223   |
| Bodenhülse / Fußplatte: | Bodenhülse 80x80x3 mm, Fußplatte 100x150 mm  |
| Korrosionsschutz:       | Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke 55µ   |
| Deckbeschichtung:       | wahlweise zusätzlich als Duplexbeschichtung eine elektrostatische<br>Pulverbeschichtung nach DIN EN ISO 2178 und 2360                |
| Reflexfolien:           |  |
| Zusatzausstattung:      |  |

## Bildbeispiele:



ortsfest zum Einbetonieren



herausnehmbar durch Dreikant



klappbar durch Dreikant