

**Doppelpoller MARGINO**

Material:	Stahl S 235 JR - alt St 37
Außenmaß:	2 x Quadratrohr 70 x 70 x 2 mm
Gesamtlänge:	1200 mm
Länge über Flur:	900 mm
Pfostenabschluß:	beide Poller im Gehrungsschnitt mit Quadratstahl 70x70 mm verbunden, Außen-Außenmaß 220 mm
Ausführungsart:	ortsfest zum Einbetonieren, ortsfest mit Fußplatte zum Aufdübeln, herausnehmbar durch DIN-Dreikant klappbar durch DIN-Dreikant
Ver-, Entriegelung:	Dreikant nach DIN 3223
Bodenhülse:	herausnehmbar = 2 Bodenhülse 80x80x3 mm
Fußplatten:	Fußplatte 300 x 300 x 10 mm
Korrosionsschutz:	Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke 55µ
Deckbeschichtung:	wahlweise zusätzlich als Duplexbeschichtung eine elektrostatische Pulverbeschichtung nach DIN EN ISO 2178 und 2360
Reflexfolien:	wahlweise in rot, gelb, grün, blau, schwarz oder weiß reflektierend
Zusatzausstattungen	

Bildbeispiele:

