

**Absperpfosten Modell QUADRI, klappbar, klappbar/herausnehmbar durch Vorhangschloß**

Material:	Stahl SRJ 235, alt St 37
Außenmaß:	70 x 70 mm
Gesamtlänge:	1200 mm bei Version klappbar / herausnehmbar 1000 mm bei Version zum Aufdübeln
Länge über Flur:	1000 mm
Pfostenabschluß:	bündig verschweißt, bei Zylinderschließung genietet
Ausführungsart der Ver-, Entriegelung:	Entriegelung durch Eindrücken eines Flacheisen, das aus dem oberen Pfostenbereich herausgeführt ist. Durch das bauseits zu stellende Vorhangschloß wird die Entriegelung verhindert. Die Verriegelung erfolgt durch gelochten Flachstahl 40 x 5 mm, durch Edelstahlfeder beweglich über einen auf Fußplatte 150x100x8 mm geschweißten Haken. Fußplatte mit seitlich angeschweißtem Überfahrerschutz
Korrosionsschutz:	Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke 55µ
Deckbeschichtung:	wahlweise - wenn gefordert mit eingebranntem Pulverlack nach DIN EN ISO 55633 mit Schichtdicken nach DIN EN ISO 2178 und 2360 - Regelbeschichtung verkehrsweiß RAL 9016 -
Reflexfolien:	3 reflektierende rote Folienstreifen, verkehrsrot Typ 1, 120 mm breit, verklebt in Abständen 70 mm - 310 mm - 550 mm, Hersteller der Folie: Sakai Trading, Nippon oder 3-M



5.000V

4.000V