

**Stilpoller Düsseldorf Strasse Ø 60 bis 108 mm**

Material:	Stahl S 235 JR - alt St 37
Außenmaß:	60x2 mm, 76x2 mm, 82x2,9 mm, 89x3,2 mm, 102x3,2 mm, 108x3,6 mm
Gesamtlänge:	1250 mm
Länge über Flur:	900 mm
Pfostenabschluß:	Halbkugel
Ausführungsart:	ortsfest zum Einbetonieren, ortsfest mit Fußplatte zum Aufdübeln, herausnehmbar durch DIN-Dreikant, umklappbar durch DIN-Dreikant
Ver-, Entriegelung:	Dreikant nach DIN 3223
Bodenhülse:	bis Ø 76 mm runde Bodenhülse, ab Ø 82 mm Bodenhülse 80x80x3 mm
Fußplatten:	für Ø 60 = Ø 120 mm, ab Ø 76 mm = 140x120 mm, Klapp-Pfosten 100x150 mm
Korrosionsschutz:	Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke 55µ
Deckbeschichtung:	wahlweise zusätzlich als Duplexbeschichtung eine elektrostatische Pulverbeschichtung nach DIN EN ISO 2178 und 2360
Reflexfolien:	wahlweise in rot, weiß, gelb, grün oder schwarz möglich
Zusatzausstattung:	wahlweise mit Zierringen und/oder Bodenrosetten lieferbar

## Bildbeispiele:



ortsfest zum Einbetonieren



Ø 60 - 76 mm herausnehmbar



mit Zierring



Ø 108 mit DIN-Dreikant-Schließung