

## **steckbarer Säulenschutz Modell COLUMNNA, Ø 60/48 mm**

|                           |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material:                 | Stahl S 235 JR - alt St 37                                                                                                                                                                                                  |
| Rohrdurchmesser:          | Rohrbögen Ø 60x2,5 mm, Querstreben Ø 48x2,0 mm                                                                                                                                                                              |
| Ausführung:               | 2 Stück in jeweils 2x90° gebogene Rohre Ø 60x2,5 mm, mit jeweils 2 angeschweißten Querstreben Ø 48x2,0 mm, wovon eine Querstrebe mit eingeschweißtem Rohrstück Ø 42x2,0 mm als aufschiebbares Verbindungsrohr ausgelegt ist |
| Gesamthöhe der Geländer:  | zum Aufdübeln - 600 mm<br>zum Einbetonieren - 1000 mm                                                                                                                                                                       |
| Breiten:                  | 520 x 520 mm, 620 x 620 mm oder 720 x 720 mm                                                                                                                                                                                |
| Ausführungsart:           | zum Aufdübeln mit angeschweißten Fußplatten<br>oder zum Einbetonieren                                                                                                                                                       |
| Abmessung der Fußplatten: | 150 x 100 mm mit 4 x Ø 11,5 mm Lochbohrungen                                                                                                                                                                                |
| Korrosionsschutz:         | Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke 55µ                                                                                                                                                                      |
| Deckbeschichtung:         | wahlweise zusätzlich als Duplexbeschichtung eine elektrostatische Pulverbeschichtung nach DIN EN ISO 2178 und 2360, Standardfarbe RAL 1003, signalgelb                                                                      |
| Reflexfolien:             | wahlweise in schwarz reflektierend                                                                                                                                                                                          |

### **Bildbeispiele:**

