



Sitzpoller Modell SEDEO

Material: Stahl S235JR

Ausführung: Sitzpoller aus Stahlrohr mit verschweißten und verputzten Kappen, in zwei verschiedenen Rohrdurchmessern, zum Einbetonieren oder herausnehmbar aus Bodenhülse mittels DIN-Dreikantschlüssel.
(Bodenhülse inklusive, Schlüssel nicht im Lieferumfang)

Befestigungsarten: zum Einbetonieren, 400 mm oder 600 mm über Flur
herausnehmbar mit Bodenhülse 80x80 mm, 400 mm oder 600 mm ü.Fl.
Fundament ist statisch bauseits zu berechnen. Wir empfehlen - ohne Gewähr -
mindestens L/B/H - 600/400/600 mm

Abmessungen: Ø 229 mm und Ø 245 mm
Sitzhöhe oben ca. 400 mm oder 600 mm

Korrosionsschutz: alle Stahlteile verzinkt und mit Deckbeschichtung mit eingearbeitetem
Pulverlack nach DIN EN ISO 55633 mit Schichtdicken nach
DIN EN ISO 2178 und 2360
Farben nach RAL oder DB

Bildbeispiele:



Sitzpoller zum Einbetonieren



Sitzpoller durch DIN-Dreikant herausnehmbar